

# THREAD PRECISION DELICATE SURFACE

IMPORTED CNC MACHINE  
PROCESSING



## CARACTERÍSTICAS

### FÁCIL DE USAR

Operación con una sola mano y eficiente



### PASADOR EXPANSOR DE ALEACIÓN

Construcción de precisión,  
resistente y duradera.



### MANGO DE GOMA SUAVE COMPLETAMENTE CERRADO

Mango antideslizante, agarre  
cómodo.



### CABEZAL EXPANSIVO DE MÚLTIPLES ESPECIFICACIONES

Múltiples tamaños para  
satisfacer los requisitos  
operativos



## PRESUPUESTO



N.º de artículo		Descripción
CT-300A	CT-300A+WK-532+CT-209	Para pulgadas: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8" Tubos de diámetro exterior
CT-300M	CT-300M+WK-532+CT-209	Para métrico: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, Tubo de diámetro exterior de 28 mm
CT-300AL	CT-300A+WK-650+CT-209 +WK-207+CT-300PL	Para pulgadas: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", Tubería de 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8" de diámetro exterior
CT-300ML	CT-300M+WK-650+CT-209 +WK-207+CT-300PL	Para métrico: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, Tubos de diámetro exterior de 28 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm y 42 mm